



Maglione Diagonale facilissimo

Misura: S (M) (L) (XL) (XXL)(XXXL)

Livello Difficoltà: Facile

Ferri: n.10 Lineari

Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per nascondere i fili.

Filato: di Lane di Biella

Quanta lana mi serve?

300 (340) (380) (420) (450) (490) gr

Tensione del lavoro: 8maglie x 13giri = 10x10cm

Abbreviazioni utilizzate:

Dr - Dritto

Rv - Rovescio

2Mi - 2 Maglie Chiuse insieme - Lavoro 2 maglie insieme come un normale Dr o Rv.

AccDop - Accavallato Doppio - Passo sul ferro destro la prima maglia senza lavorarla, faccio **2Mi**, poi prendo la seconda maglia sul ferro destro e la faccio cadere davanti alla punta del ferro passando sopra la prima maglia.

Au - Aumento. Lavoro la maglia normalmente a Dr senza però scaricare la maglia di base che lavoro nuovamente a DrR

DrR - Dritto Ritorto - Lavoro la maglia entrando da destra verso sinistra nella seconda gamba della maglia passando dietro il lavoro.

S - Marcapunti

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediabiella.com

Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su www.lacasettadilucia.it

Note sul modello:

- Ho lavorato questo maglione realizzando 2 semplicissimi rettangoli per il davanti e il dietro e 2 pezzi con diminuzioni su un lato per le maniche.
- Per dare un tocco di originalità e per esaltare la sfumatura, li ho lavorati in diagonale alternando giri a maglia rasata a giri a maglia legaccio.
- Le taglie (M)(L)(XL)(XXL)(XXXL) le trovi tra parentesi

Misure in Cm:

Rettangoli corpo: 40x50 (46x60) (50x70) (54x70) (60x74) (64x80)

Maniche (larghezza iniziale x lunghezza x polsino) :

40x46x26 (46x48x28) (50x50x30) (54x52x30) (60x54x32) (64x56x34)



Rettangoli corpo (ne realizziamo 2 perfettamente uguali)

Prima Parte - Sviluppo in larghezza e altezza

Giro 1: Avviare 1 Maglia.

Alterneremo 6 giri a maglia legaccio a 6 giri a maglia rasata per tutta la lavorazione. Iniziamo con la maglia legaccio per facilitare i primi giri. Considero già il giro di avvio come Giro 1 per semplificare il conto delle maglie che corrisponderà al numero di giri.

Maglia Legaccio (tutti i giri a Dr)

Giro 1: Avviare 1 Maglia.

Giro 2: 1 Au

Giro 3: 1 Au + 1 Dr

Giro 4: 1 Au + 2 Dr

Giro 5: 1 Au + 3 Dr

Giro 6: 1 Au + 4 Dr

Maglia Rasata (tutti i giri dispari a Dr e quelli pari a Rv)

Giro 7: 1 Au + 5 Dr

Giro 8: 1 Au + 6 Rv

Giro 9: 1 Au + 7 Dr

Giro 10: 1 Au + 8 Rv

Giro 11: 1 Au + 9 Dr

Giro 12: 1 Au + 10 Rv

Ripeteremo poi sempre il seguente giro: 1 Au + tutti Dr fino alla fine del ferro

Tranne che nei seguenti giri che lavoreremo: 1 Au + tutti Rv fino alla fine del ferro

Giri da lavorare a Rv: 8/10/12 - 20/22/24 - 32/34/36 - 44/46/48 - 56/58/60

Finiamo al seguente giro prima di passare alla seconda Parte (corrisponde al numero di maglie): 40 (46)(50)(54)(60)(64)

Seconda Parte - Sviluppo solo in altezza

Adesso ripeteremo sempre i seguenti 2 giri fino all'altezza indicata. Io indicherò giro 1 e giro 2 ma voi dovrete continuare con la vostra numerazione e rispettando i giri a maglia legaccio secondo lo schema indicato qua sotto:

Giro 1 (che corrisponde al Giro 41 (47)(51)(55)(61)(65)) : 1 Au + tutti Dr fino alla fine del ferro (= 1 maglia in più rispetto a quelle del giro precedente)

Giro 2: 2Mi + tutti Dr o Rv fino alla fine del ferro (=stesse maglie della fine della prima parte)

Giri da lavorare a Rv: 44/46/48 - 56/58/60 - 68/70/72 - 80

Finiamo al seguente giro prima di passare alla terza Parte:

Giro finale (il numero di maglie deve essere lo stesso della fine della prima parte): 50 (60)(70)(70)(74)(80)

Terza Parte - Chiusura rettangolo

Adesso ripeteremo sempre il seguente giri fino ad esaurire tutte le maglie. Continuate con la vostra numerazione rispettando i giri a maglia legaccio secondo lo schema indicato qua sotto

Ripeteremo quindi sempre il seguente giro: 2Mi + tutti Dr o Rv fino alla fine del ferro

Giri da lavorare a Rv: 56/58/60 - 68/70/72 - 80/82/84 - 92/94/96 - 104/106/108 - 116/118/120

Vi metto lo schema completo diviso per taglie delle diminuzioni in modo da controllare di non fare errori che saranno visibili sul lavoro finito. Quando rimaniamo con 3 maglie sul ferro, le chiudiamo insieme a dritto per evitare una punta troppo pronunciata.



TABELLA DIMINUZIONI - INDICATI SOLO I GIRI DISPARI - FINIAMO CON 3 MAGLIE SUL FERRO CHE CHIUDIAMO INSIEME A DRITTO																				
TAGLIA	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE
S	51	39	53	37	55	35	57	33	59	31	61	29	63	27	65	25	67	23	69	21
	73	17	75	15	77	13	79	11	81	9	83	7	85	5	87	3				
M	61	45	63	43	65	41	67	39	69	37	71	35	73	33	75	31	77	29	79	27
	83	23	85	21	87	19	89	17	91	15	93	13	95	11	97	9	99	7	101	5
L	71	49	73	47	75	45	77	43	79	41	81	39	83	37	85	35	87	33	89	31
	93	27	95	25	97	23	99	21	101	19	103	17	105	15	107	13	109	11	111	9
XL	71	53	73	51	75	49	77	47	79	45	81	43	83	41	85	39	87	37	89	35
	93	31	95	29	97	27	99	25	101	23	103	21	105	19	107	17	109	15	111	13
XXL	75	59	77	57	79	55	81	53	83	51	85	49	87	47	89	45	91	43	93	41
	97	37	99	35	101	33	103	31	105	29	107	27	109	25	111	23	113	21	115	19
XXXL	81	63	83	61	85	59	87	57	89	55	91	53	93	51	95	49	97	47	99	45
	103	41	105	39	107	37	109	35	111	33	113	31	115	29	117	27	119	25	121	23

Maniche (ne realizziamo 2 perfettamente uguali)

Prima Parte - Sviluppo in larghezza e lunghezza

Giro 1: Avviare 1 Maglia.

Anche qua alterneremo 6 giri a maglia legaccio a 6 giri a maglia rasata per tutta la lavorazione. Iniziamo con la maglia legaccio per facilitare i primi giri. Considero già il giro di avvio come Giro 1 per semplificare il conto delle maglie che corrisponderà al numero di giri.

Maglia Legaccio (tutti i giri a Dr)

Giro 1: Avviare 1 Maglia.

Giro 2: 1 Au

Giro 3: 1 Au + 1 Dr

Giro 4: 1 Au + 2 Dr

Giro 5: 1 Au + 3 Dr

Giro 6: 1 Au + 4 Dr

Maglia Rasata (tutti i giri dispari a Dr e quelli pari a Rv)

Giro 7: 1 Au + 5 Dr

Giro 8: 1 Au + 6 Rv

Giro 9: 1 Au + 7 Dr

Giro 10: 1 Au + 8 Rv

Giro 11: 1 Au + 9 Dr

Giro 12: 1 Au + 10 Rv

Ripeteremo quindi sempre il seguente giro: 1 Au + tutti Dr fino alla fine del ferro

Tranne che nei seguenti giri che lavoreremo: 1 Au + tutti Rv fino alla fine del ferro

Giri da lavorare a Rv: 8/10/12 - 20/22/24 - 32/34/36 - 44/46/48 - 56/58/60

Finiamo al seguente giro prima di passare alla seconda Parte:

Giro finale (corrisponde al numero di maglie): 40 (46)(50)(52)(54)(56)

Seconda Parte - Sviluppo solo in larghezza o lunghezza a seconda delle taglie

Adesso dovremo fare la seconda parte diversa a seconda della taglia che stiamo lavorando

Per le taglie S e M dovremo crescere ancora qualche giro in lunghezza e faremo quindi come abbiamo fatto per la



seconda parte del corpo:

Giro 1 (che corrisponde al Giro 41 (47)): 1 Au + tutti Dr fino alla fine del ferro (= 1 maglia in più rispetto a quelle del giro precedente)

Giro 2: 2Mi + tutti Dr o Rv fino alla fine del ferro (=stesse maglie della fine della prima parte)

Giri da lavorare a Rv: 44/46/48

Ripetiamo fino al giro 46(48) e passiamo alla terza parte

Per la taglia L: passiamo direttamente alla terza parte in quanto abbiamo già la giusta larghezza e lunghezza.

Per le taglie XL e XXL e XXXL dovremo crescere ancora solo in larghezza e non in lunghezza ripeteremo quindi i seguenti giri:

Giro 1 (che corrisponde al Giro (53)(55)(57)): 2Mi + tutti Dr fino alla fine del ferro (= 1 maglia in meno rispetto a quelle del giro precedente)

Giro 2: 1 Au + tutti Dr o Rv fino alla fine del ferro (=stesse maglie della fine della prima parte)

Giri da lavorare a Rv: 56/58/60

Finiamo al giro (54)(60)(64) e passiamo alla terza parte

Terza Parte - Diminuzioni

Adesso abbiamo sempre 40(46)(50)(52)(54)(56) maglie (le stesse della fine della prima parte) e ripeteremo sempre i seguenti 2 giri fino all'altezza indicata. Io indicherò giro 1 e giro 2 ma voi dovrete continuare con la vostra numerazione e rispettando i giri a maglia legaccio secondo lo schema indicato qua sotto:

Giro 1 (che corrisponde al Giro 47 (49)(51)(55)(61)(65)) : 1 AccDop + 2Mi + tutti Dr fino alla fine del ferro (= 3 maglie in meno alla fine del ferro)

Giro 2: 2Mi + tutti Dr o Rv fino alla fine del ferro (= 1 maglia in meno alla fine del ferro)

Giri da lavorare a Rv: 44/46/48 - 56/58/60 - 68/70/72 - 80/82/84 92/94

Anche qua vi metto la tabella con tutte le diminuzioni indicando le maglie alla fine dei giri pari. Chiudo insieme a Dr le ultime maglie rimaste seguendo lo schema.

TABELLA DIMINUZIONI MANICHE - INDICATI SOLO I GIRI PARI - CHIUDO INSIEME LE ULTIME MAGLIE RIMASTE COME INDICATO																						
TAGLIA	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE	GIRO N.	MAGLIE
S	48	36	50	32	52	28	54	24	56	20	58	16	60	12	62	8	64	4				
M	50	42	52	38	54	34	56	30	58	26	60	22	62	18	64	14	66	10	68	6	69	3
L	52	46	54	42	56	38	58	34	60	30	62	26	64	22	66	18	68	14	70	10	72	6
	73	3																				
XL	56	48	58	44	60	40	62	36	64	32	66	28	68	24	70	20	72	16	74	12	76	8
	78	4																				
XXL	62	50	64	46	66	42	68	38	70	34	72	30	74	26	76	22	78	18	80	14	82	10
	84	6	85	3																		
XXXL	66	52	68	48	70	44	72	40	74	36	76	32	78	28	80	24	82	20	84	16	86	12
	88	8	90	4																		



Cuciture

Chiudiamo le Spalle

Ok, adesso abbiamo tutti e 4 i pezzi fatti, dobbiamo solo unirli. Iniziamo cucendo insieme le spalle del davanti con il dietro, e lasciando l'apertura per il collo. Vi metto le misure di quello che ho fatto io ma ovviamente potete modificare l'apertura a vostro piacimento, l'importante è lasciare gli stessi cm sui due lati in modo che l'apertura venga perfettamente centrata.

Mettiamo quindi i due rettangoli del corpo dritto contro dritto e cuciamo il lato corto sul rovescio partendo da un lato verso il centro.

Cuciamo quindi i primi 10(13)(15)(17)(20)(22) cm poi partiamo dall'altro lato e cuciamo gli stessi centimetri anche da quella parte. In questo modo dovrà rimanere un'apertura per il collo larga 20 cm. Se preferite uno scollo più largo ovviamente basterà chiudere meno cm sui lati. Potete inoltre riprendere queste maglie lasciate per l'apertura e costruire un collo alto.

Attacciamo le Maniche:

Adesso apriamo il lavoro con il rovescio sempre verso di noi e fermiamo il centro del lato spalla della manica con la cucitura appena fatta. Poi, misuriamo bene in modo da fermare anche i due lati al corpo in modo che le maglie non siano troppo tirate né increspate. Segnatevi la misura che vi risulterà in modo da applicarla anche agli altri 2 punti sull'altro lato. Controllate bene il lavoro prima di cucire in modo da essere sicuri di aver attaccato bene le spalle, avere la manica che finisce con il polsino e averla attaccata dritto contro dritto. Solo quando siete sicure cucite bene anche le maniche al corpo.

Cucio il sotto delle maniche e i fianchi

Il difficile è fatto... adesso ci resta solo da cucire il sotto delle maniche e i fianchi. Fatelo sempre sul rovescio e prima di nascondere tutti i codini controllate bene di non aver fatto errori in nessun passaggio e che la maglia sia perfettamente simmetrica.

Buon Lavoro!

